



Tekniset tiedot

Alusta **35S17V 12m³** EL-Kori Oy:n kylmäeristys

Moottori

	2998 cm ³
■ Päästönormi	EEV
■ Teho, hv	170 hv
■ Vääntömomentti, Nm	400 Nm

Vaihteistot

- Manuaalinen tai Agile automatisoitu vaihteisto

Jarrut ja turvallisuus

- Levyjarrut edessä ja takana
- ABS -jarrut, EBD jarruvoiman tasausjärjestelmä, Hill holder -mäkijarru, HBA -jarruassistentti, ESP -ajonvakautusjärjestelmä

Jousitus

- Edessä vääntösauvajousitus ja takana lehtijouset tai vaihtoehtoisesti ilmajousitus

Akseliväli

	3300 mm
■ Kokonaispaino, kg	3500 kg / 3800 kg

Korin ulkomitat

■ Ulkopituus	5300 mm
■ Ulkoleveys	2340 mm
■ Auton kokonaiskorkeus	3300 mm
■ Ulkopituus valmiille autolle	8223 mm

Korin sisämitat

■ Sisäpituus	3400 mm
■ Sisäleveys	1710 mm
■ Sisäkorkeus	1850 mm

Korin varustus

- Sisävalot ovien yläpuolella ja kuormatilassa 2 kpl, toiminta ovikatkasijoilla
- Sidontakiskot 2 -tasossa
- Vedenpoistoaukot

Eristysratkaisun ominaisuudet

- Helppo puhtaanapito, pesun kestävät materiaalit
- Suuri hyötykuormatila
- Hyvä eristyskyky

Eristyksen rakenne

- Lattia:polyuretaanieriste n. 25mm, vaneri ja laminoitu lujitemuovi
- Seinät:vuorivilla ja eristyskykyinen huopalaminaatti
- Pyöräkotelo kulmikas polyuretaanieristys
- Ovet rakenteiden sallima eristys solumuovi ja vuorivilla
- Sidontakiskot seinillä tai lattiassa tarpeen mukaan
- Vedenpoistoaukot ja kynnyksura tarpeen mukaan

Kylmälaitevaihtoehdot

- Thermo King
- Lumikko
- Carrier
- Vaihtoehtoina:
 - kylmäpuhallus
 - lämpöpuhallus
 - verkkokäyttö



"Helposti läpikuljettava ohjaamo, mittaristo ja hallintalaitteet ovat hyvin kuljettajan saatavilla"



Tuulilasın yläpuolella on kätevä säilytyslokero

